

# AMBER data blad

Deurdikte 68mm

Vlakke deur



| LEGENDA                     |   |                    |                       |          |                 |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------|----------|-----------------|
|                             |   |                    | eenheid               | klasse   | certificaat     |
| 1                           | maten   |                    | mm                    |          |                 |
| 2                           | gewicht onbehandelde deur   |                    | kg/m <sup>2</sup>     |          |                 |
| 3*                          | vormstabiliteit   |                    |                       | 2        |                 |
| 4*                          | thermische weerstand  |                    | W/(m <sup>2</sup> .K) |          |                 |
| 5                           | geluid reductie NEN 5077  |                    | dB(A)                 |          |                 |
| 6                           | brand weerstand NEN 6068  |                    | min                   | n.v.t    |                 |
| 7                           | inbraak weerstand NEN 5096  |                    |                       | 2        |                 |
| 8                           | certificaten  |                    |                       |          | SKH 014         |
| 9                           |   |                    |                       |          | FSC<br>CO190045 |
| 10                          | basis voor deuren conform   |                    |                       | BRL 0803 |                 |
| *                           | met Mill-panel garantievoorwaarden en testen gevalideerd onder SKH attest |                    |                       |          |                 |
| <b>onbewerkte deur</b>      |   |                    |                       |          |                 |
|                             | specificaties   | deurafmeting       |                       |          |                 |
| ×                           | maximum   | 950 x              | 2350                  |          |                 |
| ×                           | minimum   | 800 x              | 2000                  |          |                 |
|                             | dikte   | 68                 |                       |          |                 |
|                             | gewicht   | 12,6               |                       |          |                 |
|                             | deur voorzien van ID Chip   | ja                 |                       |          |                 |
| <b>Thermische weerstand</b> |   |                    |                       |          |                 |
|                             | weerstand betrokken op:   | afm. 950 x 2350 mm |                       |          |                 |
|                             | deurpaneel U <sub>p</sub>   | 0,95               |                       |          |                 |
|                             | ongeïsoleerde onderdelen N <sub>i</sub>                                   | 1,81               |                       |          |                 |
|                             | geïsoleerd onderdeel i  | 0,62               |                       |          |                 |
| ×                           | andere afmetingen mogelijk  |                    |                       |          |                 |

Januari 2020